

DESCRIPTIF TABLE A LANGER

Table à langer en matériau de synthèse :

Compris : façons diverses (découpes, congés et arrondis...) et ajustages : fourrures, joints divers...

Plan de travail MONOBLOC, en résine de synthèse type RESINOR ou équivalent composé d'un gel coat qualité sanitaire ANTIBACTERIEN coloris unis (choix mini parmi teintes RAL) ou granité, d'une résine polyestérique renforcée fibres de verre.

Etat de surface des plans non poreuse, n'absorbant ni liquide, ni odeur, facile d'entretien, décontaminable et réparable.

Inclus dans les plans, dans les mêmes matériaux, sans joint, ni collage :

Dosseret arrière avec congé arrondi hauteur variable

Retombée avant en bandeau hauteur variable

Baignoire de dimension variable, sans trop plein et/ou lave-mains

Intégration de la robinetterie et raccords sur attentes plomberie (marque robinet CHAVONNET)

Descriptif technique de la table à langer :

Table à langer de dimensions et forme variables selon locaux (Voir plan architecte) avec un dossier mural (toutes faces) hauteur 100 mm à congé rayon 10 mm retour dossier 20 mm et une retombée avant en bandeau hauteur 50 mm

1 baignoire intégrée et/ou un lave-mains, de même nature que le plan, sans joint ni collage

Siphon PVC à culot démontable, bonde quick clac

Réservation pour tapis de change cousus main, revêtement synthétique et dos antidérapant

Fixation sur meuble

Descriptif fixation :

Fixation sur Caisson mobilier en aggloméré CTBH 18 mm replaqué stratifié ou en mélaminé CTHB 19 mm, Chant PVC 2 mm

Façades portes et tiroirs en stratifié CTBH 19 mm ou en mélaminé CTHB 19 mm

Etagères en mélaminé CTBH 19 mm

Equipé de portes, étagères ou tiroirs selon situation.

Tiroirs pèse bébé selon demande

Poignées nickelé mat

Charnières Clip pour portes mobilier

Coulisses de tiroirs à ouverture totale pour tiroirs mobilier

Sur piétements PVC avec plinthe en recouvrement